



Ultramatic AC706-FCP

## OVERVIEW

Akses Kontrol Ultramatic AC706-FCP adalah akses kontrol yang sudah dilengkapi dengan sistem pencatatan kehadiran (Attendance System).

Ultramatic AC706-FCP dilengkapi dengan layar LCD dan mendukung berbagai jenis metode indentifikasi yaitu Kartu, PIN dan Sidik Jari yang dapat saling di kombinasikan satu dengan lainnya

## SPECIFICATIONS


LCD Display	: 128 X 64 px
Sumber Listrik	: DC12V ≤ 10mA
Metode Akses	: Sidik Jari, Kartu, PIN
Komunikasi	: TCP/IP, RS485
Kapasitas Pengguna	: 2.000 Pengguna
Kapasitas Log	: 30.000 Log
Waktu Pintu Terbuka	: 0 – 10 Detik (bisa disesuaikan)
Ukuran	: 181 x 91 x 36mm

## COMPONENTS

### REQUIRED COMPONENT



Electric Lock



Bracket



Power Supply Adaptor



Push Button



Kabel UTP

### ADDITIONAL COMPONENT



Alarm



Remote Control



Doorbell

## FEATURES

- 1 Mendukung koneksi melalui TCP/IP dan RS485
- 2 Mendukung penyalinan data melalui USB
- 3 Dapat diintegrasikan dengan alarm
- 4 Mendukung banyak metode autentifikasi seperti Sidik Jari, Kartu dan PIN yang dapat dikombinasikan.