



Access Control Panel ACP2000Z

OVERVIEW

ACP2000Z memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan secara real-time dan manajemen perangkat akses kontrol dari semua browser, tanpa software tambahan yang perlu di instal pada komputerl.

Seri akses kontrol panel ACP2000Z dapat berkomunikasi melalui interface RS-485 pada pada pengaturan 38,4 Kbps atau melalui jaringan TCP / IP.

SDK (Software Development Kit) tersedia untuk kebutuhan pengembangan controller ke dalam perangkat lunak akses kontrol yang ada atau untuk mengembangkan perangkat lunak baru.

SPECIFICATIONS

Model	ACP2000Z
Number of Doors Controlled	2 Door
Number of Readers Supported	4
Types of Readers Supported	26-bit Wiegand, others upon request
Number of Inputs	6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX)
Number of Outputs	4 (2-From for Lock and 2-Form for Aux Output)
Card Holders Capacity	30,000
Log Events Capacity	100,000
Weight	7.5lbs (3.4kg)
Communication	TCP/IP and RS-485
Enclosure	Powder Coated Aluminium
Mounting	Wall Mount
Recommended Power Supply	12V DC, 1.5A
Dimensions (Bundle Only)	15 × 3.15 × 11 inch 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H)

FEATURES

- 1 Dukungan terhadap banyak pilihan perangkat pembaca (reader)
- 2 Dukungan komunikasi melalui RS485 atau TCP/IP
- 3 Tersedia SDK yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut
- 4 Built-in Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry, Auxiliary Input/Output