



Access Control Panel ACP4000Z

## OVERVIEW

ACP4000Z memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan secara real-time dan manajemen perangkat akses kontrol dari semua browser, tanpa software tambahan yang perlu di instal pada komputer.

Seri akses kontrol panel ACP4000Z dapat berkomunikasi melalui interface RS-485 pada pada pengaturan 38,4 Kbps atau melalui jaringan TCP / IP.

SDK (Software Development Kit) tersedia untuk kebutuhan pengembangan controller ke dalam perangkat lunak akses kontrol yang ada atau untuk mengembangkan perangkat lunak baru.

## SPECIFICATIONS

Model	ACP4000Z
Number of Doors Controlled	4 Door
Number of Readers Supported	4
Types of Readers Supported	26-bit Wiegand, others upon request
Number of Inputs	12 (4 Exit Device, 4 Door Status, 4 AUX)
Number of Outputs	8 (4-Form for Lock and 4-Form for Aux Output)
Card Holders Capacity	30,000
Log Events Capacity	100,000
Weight	7.8lbs (3.55kg)
Communication	TCP/IP and RS-485
Enclosure	Powder Coated Aluminium
Mounting	Wall Mount
Recommended Power Supply	12V DC, 1.5A
Dimensions (Bundle Only)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H)

## FEATURES

- 1 Dukungan terhadap banyak pilihan perangkat pembaca (reader)
- 2 Dukungan komunikasi melalui RS485 atau TCP/IP
- 3 Tersedia SDK yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut
- 4 Built-in Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry, Auxiliary Input/Output