



Access Control Panel ACP2000A

OVERVIEW

Akses Kontrol Panel Ultramatic ACP4000A merupakan panel akses kontrol dengan dukunga 4 pintu dan dapat dihubungkan dengan 8 buah perangkat pembaca (reader device). Panel akses kontrol ini dapat terhubung melalui jaringan TCP / IP dan telah dilengkapi built-in aplikasi web server yang tentu saja akan sangat memudahkan dalam penggunaannya karena tidak perlu lagi melakukan instalasi pada komputer.

Selain dukungan komunikasi menggunakan protokol TCP/IP, perangkat ini telah dilengkapi dengan antarmuka RS485 untuk berkomunikasi secara serial.

SPECIFICATIONS

Card reader	4 pc
Alarm output	1 pc 1 65535 sec.
Alarm input	1 pc
Fire alarm output	1 pc
Fire alarm input	1 pc
Release button	4 pcs
Door sensor input	4 pcs
Lock output	4 pcs
Size	218mm×130mm×23mm
Voltage	DC 12V
Current	< 130mA
Card holder	54.000
Logs	60.000
Alarm capacity	100.00
Communication	TCP/IP
Communication distance	100 meters between access controller and HUB
Card reading	Wiegand
Door opening methods	Card, password, card+password, double bard, first card opening, software, fire alarm, release button, timing door opening

FEATURES

- 1 Komunikasi yang mudah dengan menggunakan protokol TCP /IP.
- 2 Built in aplikasi manajemen akses kontrol sehingga tidak memerlukan instalasi.
- 3 Dapat terhubung dengan perangkat akses kontrol didalam jaringan dan di manajemen dalam 1 aplikasi.
- 4 Dukungan Remote Door Opening /Closing dan Remote Open / Close Fire Alarm
- 5 Dukungan 2 slot Wiegand yang kompatibel dengan protokol 26,34,37.
- 6 Dukungan Multi Door Inter Lock dan Anti-Pass Back Function